



**G-SNACK  
TEN (X) SLAVE**

**G-SNACK  
EIGHT (VIII) SLAVE**

**G-SNACK  
SIX (VI) SLAVE**

**KSX | KSX-B\***

**KS8 | KS8-B\***

**KS6 | KS6-B\***

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 980 x 845 mm	1830 x 830 x 845 mm	1830 x 685 x 845 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	290 kg	240 kg	220 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10	8	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 70	Max. 56	Max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
KÜHLEINHEIT	HCD	HCD	HCD
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	350 W	350 W	350 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEKLASSE	 Kat. 2	 Kat. 3	 Kat. 4
ENERGIEVERBRAUCH (kWh per annum)	694 Kat. 2	869 Kat. 3	925 Kat. 4

\* KS (Linux OS) zur Verbindung mit Touch Panel-Maschinen

## INNENEINSATZ-VERSIONEN

# G-Snack Slave-Versionen für den Innenbereich



### OPTIONEN G-SNACK DESIGN/STANDARD SLAVE

#### KSX-B/ KS8-B/ KS6-B

- PRODUKTLIFT
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- ROTARY & BELT SYSTEM
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE  
PACKUNGEN
- MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG
- AUSGABEKLAPPE
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- VERSCHIEDENE UMBBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

#### FARBE

Schwarz ●