Kompatibel mit:

vendomatic

G-Drink
Touch
DT6

G-Drink
Touch
DT9

G-SNACK
Touch
ST6

G-SNACK
Touch
ST8

G-SNACK
Touch
STX

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 1215 x 845 mm	1830 x 1215 x 845 mm	1830 x 880 x 845 mm	1830 x 980 x 845	1830 x 1125 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	295 kg	345 kg	275 kg	310 kg	340 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6	9	6	8	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / Max. 7	Standard 5 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 42	Max. 63	Max. 42	Max. 56	Max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
KÜHLEINHEIT	HCD	HCD	HCD	HCD	HCD
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME	370 W	370 W	350 W	350 W	350 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz	220/240 V - 50/60 Hz	220/240 V - 50/60 Hz
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)	N (+16°C bis +32°C)	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEKLASSE	C	C	C Kat. 2 / ATG C Kat. 3 / C Kat. 4	ATG C Kat. 2 / ATG C Kat. 3 / ATG C Kat. 4	ATG C Kat. 2 / ATG C Kat. 3 / ATG C Kat. 4
ENERGIEVERBRAUCH (kWh per annum)	624	817	629 Kat. 2 / 798 Kat. 3 / 793 Kat. 4	681 Kat. 2 / 849 Kat. 3 / 878 Kat. 4	694 Kat. 2 / 869 Kat. 3 / 925 Kat. 4

OPTIONEN
G-DRINK TOUCH

SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
SCHLOSS ABDECKUNG
SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
MÜNZPRÜFER
VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE

FARBE
Schwarz

OPTIONEN
G-SNACK TOUCH

PRODUKTLIFT
ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
ROTARY & BELT SYSTEM
FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
MOTORISIERTE VERSCHLIESSUNG AUSGABEKLAPPE
SCHLOSS ABDECKUNG
VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE

FARBE
Schwarz

G-CAFE UNI-Q
TOUCH
HN 7T | HS 7T

Multi Module Vendor
MMV

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 655 x 770 mm	1830* x 400 x 815 mm
NETTOGEWICHT	180 kg	105 kg
AUSWAHLEN	10/22	-
ANZAHL Becher	max. 750 oder 550	-
AUSWAHLEN	22	-
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB
DISPLAY	18" Touch Screen	18" Touch Screen
ZUTATENBEHÄLTER	6/8 x M (4,4 l)	-
WASSERENSCHLUSS/Druck	G 3/4" 2-8 bar	-
HEIZGERÄT (Nennleistung)	1x 2300 W	-
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME	134 W	50 W
ELEKTROANSCHLUSS	220-240 V / 50-60 Hz	220/240 V - 50/60 Hz

OPTIONEN
G-CAFE UNI-Q TOUCH

GROSSER ESPRESSO-BRÜHER
DOPPEL-MAHLWERK
BECHERSENSOR
BECHERWERK FÜR 80 mm BECHER
WASSERTANK-KIT (20 l)
WASSERENTHÄRTER (FILTER)
SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)

FARBE
Schwarz

OPTIONEN
Multi Module Vendo

*HÖHE MIT NIVELLIERSCHRAUBEN
BIS ZU VIER SLAVE-AUTOMATEN VERBINDBAR

Tippfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Vendomatic Handelsgesellschaft mbH | Zementwerkstrasse 42 | 6713 Ludesch | AUSTRIA