



**G-SNACK OUTDOOR
TEN (X) SLAVE
SSX OD
KSX OD***

**G-SNACK OUTDOOR
EIGHT (VIII) SLAVE
SS8 OD
KS8 OD***

**G-SNACK OUTDOOR
SIX (VI) SLAVE
SS6 OD
KS6 OD***

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1900 x 1015 x 1010 mm	1900 x 870 x 1010 mm	1900 x 775 x 1010 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	340 kg	300 kg	275 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10	8	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 70	Max. 56	Max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
KÜHLEINHEIT			
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C	-15°C bis +32°C	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	450 W	450 W	450 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz
ENERGIEKLASSE	 Kat. 2	 Kat. 3	 Kat. 4
ENERGIEVERBRAUCH (kWh per annum)	1553 Kat. 2	1836 Kat. 3	1714 Kat. 4
		1232 Kat. 2	1619 Kat. 3
		1414 Kat. 4	1280 Kat. 2
			1518 Kat. 3
			1545 Kat. 4

* KS (Linux OS) zur Verbindung mit Touch Panel-Maschinen

OUTDOOR-VERSIONEN

G-Snack
Slave-Versionen
für den Außenbereich



**OPTIONEN
G-SNACK OUTDOOR
SLAVE**

**SSX OD | SS8 OD | SS6 OD
KSX OD | KS8 OD | KS6 OD**

- PRODUKTLIFT
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- ROTARY & BELT SYSTEM
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

FARBE

Schwarz ●



**OUTDOOR MERKMALE
G-SNACK OUTDOOR
SLAVE**

- GESCHÜTZTE FRONT-GLASSCHEIBE
- ZUSÄTZLICHES DACH
- THERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
- TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
- KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION (HEIZUNG) FÜR AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C
- SCHUTZKLASSE IP34
- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF, TASTATUR UND GELDRÜCKGABE)
- BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE
- EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG



	G-SNACK TEN (X) SLAVE SSX SSX-B KSX KSX-B*	G-SNACK EIGHT (VIII) SLAVE SS8 SS8-B KS8 KS8-B*	G-SNACK SIX (VI) SLAVE SS6 SS6-B KS6 KS6-B*	G-SNACK EVOLUTION SLAVE 8 EVS
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 980 x 845 mm	1830 x 830 x 845 mm	1830 x 685 x 845 mm	1830 x 835 x 890
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	290 kg	240 kg	220 kg	235 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10	8	6	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 70	Max. 56	Max. 42	Max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
KÜHLEINHEIT				
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	350 W	350 W	350 W	460 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz	220/240 V - 50/60 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEKLASSE	 Kat. 2	 Kat. 3	 Kat. 4	 Kat. 2
ENERGIEVERBRAUCH (kWh per annum)	694 Kat. 2	869 Kat. 3	925 Kat. 4	975 Kat. 2
		849 Kat. 3	878 Kat. 4	1569 Kat. 3
				1521 Kat. 4

* KS (Linux OS) zur Verbindung mit Touch Panel-Maschinen

INNENEINSATZ-VERSIONEN

G-Snack Slave-Versionen für den Innenbereich



OPTIONEN G-SNACK EVOLUTION SLAVE EVS

- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- ROTARY & BELT SYSTEM
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE
PACKUNGEN
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

FARBE

Schwarz ●



OPTIONEN G-SNACK DESIGN/STANDARD SLAVE

**SSX | SS8 | SS6 | KSX | KS8 | KS6
SSX-B | SS8-B | SS6-B | KSX-B | KS8-B | KS6-B**

- PRODUKTLIFT
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- ROTARY & BELT SYSTEM
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE
PACKUNGEN
- MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG
AUSGABEKLAPPE
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

FARBE

Schwarz ●