



**G-SNACK OUTDOOR
TEN (X) SLAVE**
SSX OD
KSX OD*

**G-SNACK OUTDOOR
EIGHT (VIII) SLAVE**
SS8 OD
KS8 OD*

**G-SNACK OUTDOOR
SIX (VI) SLAVE**
SS6 OD
KS6 OD*

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1900 x 1015 x 1010 mm	1900 x 870 x 1010 mm	1900 x 775 x 1010 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	340 kg	300 kg	275 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10	8	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 70	Max. 56	Max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
KÜHLEINHEIT		1836	
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C	-15°C bis +32°C	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	450 W	450 W	450 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz
ENERGIEKLASSE	 Kat. 2	 Kat. 3	 Kat. 4
ENERGIEVERBRAUCH (kWh per annum)	1553 Kat. 2	1836 Kat. 3	1714 Kat. 4
		1232 Kat. 2	1619 Kat. 3
		1414 Kat. 4	1280 Kat. 2
			1518 Kat. 3
			1545 Kat. 4

* KS (Linux OS) zur Verbindung mit Touch Panel-Maschinen

OUTDOOR-VERSIONEN

G-Snack Slave-Versionen für den Außenbereich



OPTIONEN G-SNACK OUTDOOR SLAVE

SSX OD | SS8 OD | SS6 OD
KSX OD | KS8 OD | KS6 OD

- PRODUKTLIFT
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- ROTARY & BELT SYSTEM
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

FARBE

Schwarz ●



OUTDOOR MERKMALE G-SNACK OUTDOOR SLAVE

- GESCHÜTZTE FRONT-GLASSCHEIBE
- ZUSÄTZLICHES DACH
- THERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
- TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
- KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION (HEIZUNG) FÜR AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C
- SCHUTZKLASSE IP34
- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF, TASTATUR UND GELDRÜCKGABE)
- BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE
- EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG