



**G-DRINK 9**  
Slave  
**DS9-B**



**G-DRINK 6**  
Slave  
**DS6-B**

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1215 x 845 mm	1830* x 940 x 845 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	345 kg	295 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	9	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / Max. 7	Standard 5 / Max. 7
AUSWAHLEN	Standard 45 / Max. 63	Standard 30 / Max. 42
MAX. KAPAZITÄT (0,33 l DOSEN)	504	336
MAX. KAPAZITÄT (0,50 l PET FLASCHEN)	360	240
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch
KÜHLEINHEIT	HCD	HCD
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	370 W	370 W
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)	N (+16°C bis +32°C)
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz
ENERGIEKLASSE		
ENERGIEVERBRAUCH (kWh per annum)	817	624

\* Mit Nivellierschrauben



**OPTIONEN**

- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- SCHLOSS ABDECKUNG
- SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- MÜNZPRÜFER
- EVA DTS ANSCHLUSS
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG

**FARBE**

Schwarz ●



**PET FLASCHEN, GLASFLASCHEN, DOSEN**  
MÖGLICHE PRODUKTABMESSUNGEN

DURCHMESSER	min. 43.5 mm	max. 73 mm
HÖHE	min. 88 mm	max. 285 mm
GEWICHT	min. 185 g	max. 980 g



**KARTONVERPACKUNGEN**  
MÖGLICHE PRODUKTABMESSUNGEN

BREITE	min. 52 mm	max. 67 mm
TIEFE	min. 40 mm	max. 47 mm
HÖHE	min. 85 mm	max. 134 mm
GEWICHT	min. 213 g	max. 400 g

Bitte beachten Sie: Die oben genannten Abmessungen gelten als Referenz. Überprüfen Sie sorgfältig Ihre Produkte, damit ein reibungsloser Verkauf gewährleistet wird, auch wenn die Produktabmessungen passen.

Tipfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.